

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۴۰۴	تخته چندلایه (Plywood) خام با چسب بین لایه ای ضد رطوبت (INT) جنس چوب: birch - طوس (غان) چسب بین لایه ها - اوره فرمالدئید Urea-formaldehyde	
-----------------------------	--	---

ابعاد ۱۵۲۵*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	C P /C P (۳/۳)	C P /C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۳۰	۱۳	-	۴۷۹۰	۴۷۵۰
۲۷	۱۴	-	۴۳۱۰	۴۲۷۰
۲۴	۱۶	-	۳۸۳۰	۳۷۹۰
۲۱	۱۹	-	۳۳۰۰	۳۲۶۰
۱۸	۲۲	۳۰۳۰	۲۸۹۰	۲۷۹۰
۱۷	۲۳	-	۲۶۶۰	۲۶۴۰
۱۵	۲۶	-	۲۴۲۰	۲۳۸۰
۱۲	۳۳	-	۱۹۶۰	۱۹۲۰
۱۱	۳۶	-	۱۸۰۰	۱۷۶۰
۹	۴۴	-	۱۶۵۰	۱۶۲۰
۸	۵۰	-	۱۵۱۰	۱۴۸۰
۶	۶۵	-	۱۱۸۰	۱۱۵۰
۴	۱۰۰	-	۸۱۰	۷۹۰
۳	۱۳۰	-	۷۰۰	۶۸۰

ابعاد ۳۰۵۰*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	C P /C P (۳/۳)	C P /C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۱۸	۲۲	-	۶۶۴۰	۶۵۷۰
۱۵	۲۶	-	۵۶۵۰	۵۵۸۰
۱۲	۳۳	-	۴۵۹۰	۴۵۲۰
۹	۴۴	-	۳۹۶۰	۳۹۲۰
۶	۶۵	-	۲۸۸۰	۲۸۴۰
۴	۱۰۰	-	-	-

توضیحات در صفحه دوم

درجه بندی سطح تخته چندلایه خام			توضیحات:
۴ (C)	۳ (C P)	۲ (B B)	
☐	☒	☒	پانچ
☒	☒	☐	گره توپر
☒	☐	☐	گره توخالی
☒	☒	☒	گره ریز توپر
☒	☒	☐	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند .
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)
















 021-681110
 021-68120000



 WWW.PLYMARKET.CO

