

تاریخ : ۱۴۰۴ آبان	تخته چندلايه (Plywood) خام با چسب بين لايه ای ضد رطوبت (INT) جنس چوب: birch – طوس (غان) چسب بين لايه ها – اوره فرمالدئيد Urea-formaldehyde			
ابعاد ۱۵۲۵*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)				
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لايه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	C P / C P (۳/۳)	C P / C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۳۰	۱۳	-	۴۷۷۰	۴۷۱۰
۲۷	۱۴	-	۴۲۹۰	۴۲۴۰
۲۴	۱۶	-	۳۸۱۰	۳۷۷۰
۲۱	۱۹	-	۳۲۹۰	۳۲۵۰
۱۸	۲۲	۲۸۴۰	۲۷۰۰	۲۶۶۰
۱۷	۲۳	-	۲۶۰۰	۲۵۶۰
۱۵	۲۶	-	۲۴۱۰	۲۳۷۰
۱۲	۳۳	-	۱۹۵۰	۱۹۱۰
۱۱	۳۶	-	۱۷۹۰	۱۷۵۰
۹	۴۴	-	۱۶۴۰	۱۶۱۰
۸	۵۰	-	۱۴۹۰	۱۴۶۰
۶	۶۵	-	۱۱۶۰	۱۱۳۰
۴	۱۰۰	-	۸۰۰	۷۸۰
۳	۱۳۰	-	۶۹۰	۶۷۰

ابعاد ۱۵۲۵*۳۰۵۰ (میلیمتر مربع)				
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	C P /C P (۳/۳)	C P /C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۱۸	۲۲	-	۷۶۰۰	۷۵۳۰
۱۵	۲۶	-	۶۴۵۰	۶۳۸۰
۱۲	۳۳	-	۵۲۱۰	۵۱۴۰
۹	۴۴	-	۴۵۰۰	۴۴۶۰
۶	۶۵	-	۳۲۷۰	۳۲۳۰
۴	۱۰۰	-	-	-

توضیحات در صفحه دوم

درجه بندی سطح تخته چندلایه خام			توضیحات:
۴ (C)	۳ (C P)	۲ (B B)	
☒	☑	☑	پانچ
☑	☑	☒	گره توپر
☑	☒	☒	گره توخالی
☑	☑	☑	گره ریز توپر
☑	☑	☒	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند .
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)
















 021-68110
  021-68120000



 WWW.PLYMARKET.CO