

تاریخ: ۱۴۰۴ اسفند ۲۲	تخته چندلایه (Plywood) خام با چسب بین لایه ای ضد آب (EXT) جنس چوب: birch - طوس (غان) چسب بین لایه ها - فنول فرمالدئید Phenol Formaldehyde	
----------------------------	---	--

۲۴۴۰*۱۲۲۰ (میلیمتر مربع)					
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		BB/BB (۲/۲)	BB/CP (۲/۳)	CP/CP (۳/۳)	CP/C (۳/۴)
		دو طرف صاف			صاف/گره دار
۴۰	۱۰-۱۲	-	-	۱۴۵۴۰	۱۴۳۹۰
۳۵	۱۱-۱۳	-	-	۱۲۷۳۰	۱۲۵۸۰
۳۰	۱۳-۱۶	-	-	۱۰۵۷۰	۱۰۴۵۰
۲۷	۱۴-۱۸	-	-	۹۵۲۰	۹۴۰۰
۲۴	۱۶-۲۰	۸۹۳۰	-	۸۳۷۰	۸۲۵۰
۲۱	۱۹-۲۳	-	۷۵۴۰	۷۱۸۰	۷۰۸۰
۱۸	۲۲-۲۷	۶۵۳۰	۶۲۴۰	۶۱۶۰	۶۰۶۰
۱۵	۲۶-۳۲	۶۰۲۰	۵۷۶۰	۵۵۶۰	۵۴۶۰
۱۲	۳۳-۴۰	۴۹۳۰	۴۷۴۰	۴۶۱۰	۴۵۱۰
۹	۴۴-۵۴	-	۴۲۲۰	۴۱۱۰	۴۰۵۰
۶	۶۵-۸۰	-	۳۱۷۰	۲۹۸۰	۲۹۳۰
۴	۱۰۰-۱۲۰	-	۲۲۵۰	۲۰۹۰	۲۰۴۰

۳۰۵۰*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)					
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		BB/BB (۲/۲)	BB/CP (۲/۳)	CP/CP (۳/۳)	CP/C (۳/۴)
		دو طرف صاف			صاف/گره دار
۱۸	۲۲	-	-	۱۰۲۴۰	۱۰۱۴۰
۱۵	۲۶	-	-	۸۶۵۰	۸۵۵۰
۱۲	۳۳	-	-	۶۹۹۰	۶۸۹۰
۹	۴۴	-	-	۵۹۳۰	۵۸۵۰
۶	۶۵	-	-	۴۱۷۰	۴۰۹۰
۴	۱۰۰	-	-	۳۱۱۰	۳۰۳۰

۱۵۲۵*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)					
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		BB/BB (۲/۲)	CP/CP (۳/۳)	CP/C (۳/۴)	
		صاف/صاف		صاف/صاف	صاف/گره دار
۳۰	۱۳	-	-	-	-
۲۷	۱۴	-	-	-	۶۶۰۰
۱۸	۲۲	۴۳۸۰	-	۴۲۴۰	۴۱۸۰
۱۵	۲۶	-	-	۳۷۵۰	۳۶۷۰
۱۲	۳۳	-	-	۳۰۳۰	-
۹	۴۴	-	-	۲۵۴۰	۲۴۸۰

توضیحات در صفحه دوم

درجه بندی سطح تخته چندلايه خام			توضیحات:
۴ (C)	۳ (C P)	۲ (BB)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پانچ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	گره توپر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	گره توخالی
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	گره ریز توپر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند. و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند. و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند. و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)



PLYTERRA
Intelligence • Innovation • Quality • Service



StarWOOD



segezha
group



Red
October



SyPly



PLYGUARD
INTELLIGENCE • INNOVATION • QUALITY • SERVICE



CHEREPOVETS
PLYWOOD & FURNITURE
PLANT, JSC



NELIDOVSKIY



SVEZA



ARKHANGELSK
PLYWOOD PLANT



ultradecor



ultralam



021-68110



021-68120000



PLY MARKET



WWW.PLYMARKET.CO