

تاریخ : ۱۲ اسفند ۱۴۰۴	تخته چندلایه (Plywood) خام با چسب بین لایه ای ضد رطوبت (INT) جنس چوب: birch - طوس (غان) چسب بین لایه ها - اوره فرمالدئید Urea-formaldehyde	
-----------------------------	---	--

ابعاد ۱۵۲۵*۱۵۲۵ (میلیمتر مربع)				
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	CP/CP (۳/۳)	CP/C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۳۰	۱۳	-	۶۷۳۰	۶۶۳۰
۲۷	۱۴	-	۶۰۶۰	۵۹۶۰
۲۴	۱۶	-	۵۳۸۰	۵۳۰۰
۲۱	۱۹	-	۴۶۵۰	۴۵۷۰
۱۸	۲۲	۳۹۶۰	۳۸۲۰	۳۷۴۰
۱۷	۲۳	-	۳۷۳۰	۳۶۵۰
۱۵	۲۶	-	۳۵۳۰	۳۴۵۰
۱۲	۳۳	-	۲۸۶۰	۲۷۸۰
۱۱	۳۶	-	۲۶۲۰	۲۵۴۰
۹	۴۴	-	۲۴۱۰	۲۳۵۰
۸	۵۰	-	۲۲۰۰	۲۱۴۰
۶	۶۵	-	۱۷۱۰	۱۶۵۰
۴	۱۰۰	-	۱۱۷۰	۱۱۳۰
۳	۱۳۰	-	۱۰۲۰	۹۸۰

ابعاد ۱۵۲۵*۳۰۵۰ (میلیمتر مربع)				
ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (۲/۲)	CP/CP (۳/۳)	CP/C (۳/۴)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۱۸	۲۲	-	۱۰۲۴۰	۱۰۱۴۰
۱۵	۲۶	-	۸۶۵۰	۸۵۵۰
۱۲	۳۳	-	۶۹۹۰	۶۸۹۰
۹	۴۴	-	۵۹۳۰	۵۸۵۰
۶	۶۵	-	۴۱۷۰	۴۰۹۰
۴	۱۰۰	-	-	-

توضیحات در صفحه دوم

درجه بندی سطح تخته چندلایه خام			توضیحات:
۴ (C)	۳ (C P)	۲ (B B)	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	پانچ
☒	☒	☒	گره توپر
☒	☒	☒	گره توخالی
☒	☒	☒	گره ریز توپر
☒	☒	☒	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند .
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)
















 021-68110
  021-68120000



 WWW.PLYMARKET.CO