

تخته چندلایه (Plywood) روکشدار با چسب بین لایه ای ضد آب (EXT)

جنس چوب: birch - طوس (غان)

چسب بین لایه ها - فنول فرمالدئید Phenol Formaldehyde

تاریخ :

۲۷ تیر

۱۴۰۵

ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		F/H	F/T	F/W	F/F
		شش ضلعی/صاف	برجسته مربعی/صاف	برجسته/صاف	صاف/صاف
۳۰	۱۳-۱۶	۲۱۱۸۰	-	۲۰۲۸۰	-
۲۸	۱۴	۱۹۷۷۰	-	۱۸۹۳۰	-
۲۷	۱۴-۱۸	-	۱۹۰۶۰	۱۸۲۵۰	-
۱۸	۲۲-۲۷	-	-	۱۲۰۹۰	۱۱۲۱۰
۱۵	۲۶	۱۰۷۱۰	-	-	-
۱۲	۳۳-۴۰	۹۲۲۰	-	۸۸۳۰	-
۹	۴۴	۸۰۸۰	-	-	-
۶.۵	۶۰	۶۵۷۰	-	-	-

ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		F/H	F/T	F/W	F/F
		شش ضلعی/صاف	برجسته مربعی/صاف	برجسته/صاف	صاف/صاف
۳۵	۱۳	-	-	۲۴۸۴۰	-
۳۰	۱۳	۲۲۲۴۰	۲۲۲۴۰	-	-
۱۸	۲۲	-	-	-	۱۱۷۶۰

ابعاد ۱۵۲۵*۳۰۵۰

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین			
		F/H	F/T	F/W	F/F
		شش ضلعی/صاف	برجسته مربعی/صاف	برجسته/صاف	صاف/صاف
۲۷	۱۴	-	-	۲۹۸۴۰	-

توضیحات:

F: Flat/Smooth (صاف) Extra strong film faced plywood with smooth surface

تخته چندلایه با روکش فوق‌العاده قوی و با سطح صاف

W: Wire/Mesh (برجسته) Wear resistant anti slip film faced plywood with wire-mesh pattern

تخته چندلایه با روکش ضدلغزش و مقاوم در برابر سایش و برجسته

T: Tile (مربعی) Wear resistant anti slip film faced plywood with square pattern

تخته چندلایه با روکش ضدلغزش و مقاوم در برابر سایش و برجسته به صورت مربعی

H: Hexa (شش ضلعی) Wear resistant anti slip film faced plywood with hexa pattern

تخته چندلایه با روکش ضدلغزش و مقاوم در برابر سایش و برجسته به صورت شش ضلعی



جهت ارتباط با ما

۰۲۱-۶۸۱۱۰

۰۲۱-۶۸۱۲۰۰۰۰

آدرس دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح) - ابتدای جاده شهریار - شهرک صنعتی گلگون

- جنب درب خروج - ساختمان مینیاتور

آدرس انبار : تهران - جاده تهران شهریار - خیابان شهید حسینعلی کلهر - داخل کشت و صنعت شهریار - اولین

درب سمت چپ