

تخته چندلایه (Plywood) خام با چسب بین لایه ای ضد رطوبت (INT)

جنس چوب: birch - طوس (غان)

چسب بین لایه ها - اوره فرمالدئید Urea-formaldehyde



ابعاد ۱۵۲۵*۱۵۲۵

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (2/2)	CP/CP (3/3)	CP/C (3/4)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۳۰	۱۳	-	۱۵۱۶۰	۱۵۰۱۰
۲۷	۱۴	-	۱۳۶۵۰	۱۳۵۱۰
۲۴	۱۶	-	۱۲۱۳۰	۱۲۰۱۰
۲۱	۱۹	-	-	-
۱۸	۲۲	۹۱۷۰	۸۹۹۰	۸۹۰۰
۱۷	۲۳	-	۸۷۰۰	۸۶۱۰
۱۶	۲۵	-	-	۷۹۹۰
۱۵	۲۶	-	۷۴۹۰	۷۴۲۰
۱۲	۳۳	-	۶۰۵۰	۵۹۹۰
۱۱	۳۶	-	۵۵۴۰	۵۴۹۰
۹	۴۴	-	۴۸۶۰	۴۸۲۰
۸	۵۰	-	۴۴۲۰	-
۶	۶۵	-	۳۳۲۰	۳۲۹۰
۴	۱۰۰	-	۲۲۷۰	۲۲۵۰
۳	۱۳۰	-	۱۹۵۰	۱۹۳۰

ابعاد ۳۰۵۰*۱۵۲۵

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (2/2)	CP/CP (3/3)	CP/C (3/4)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۱۸	۲۲	-	۲۰۳۳۰	۲۰۱۳۰
۱۵	۲۶	-	۱۷۶۶۰	۱۷۴۸۰
۱۲	۳۳	-	۱۵۰۸۰	۱۴۹۳۰
۹	۴۴	-	۱۳۰۰۰	۱۲۸۷۰
۶	۶۵	-	۹۶۷۰	۹۵۸۰

درجه بندی سطح تخته چندلایه خام			توضیحات:
4 (C)	3 (CP)	2 (BB)	
☐	☒	☒	پانچ
☒	☒	☐	گره توپر
☒	☐	☐	گره توخالی
☒	☒	☒	گره ریز توپر
☒	☒	☐	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند
و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند .
و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه روبه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند .
و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)



جهت ارتباط با ما
۰۲۱-۶۸۱۱۰
۰۲۱-۶۸۱۲۰۰۰۰

آدرس دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح) - ابتدای جاده شهریار - شهرک صنعتی
گلگون - جنب درب خروج - ساختمان میناتور
آدرس انبار : تهران - جاده تهران شهریار - خیابان شهید حسینی کلهر - داخل کشت و صنعت شهریار